



Déshumidificateur après sinistre : 4 vérifications sans le dérégler

L'appareil doit souvent tourner sans interruption. Vous pouvez le surveiller sans le déplacer, sans toucher aux réglages et sans compromettre l'assèchement.

1

La pièce est-elle restée comme le technicien l'a laissée ?

Ce que vous vérifiez : portes, fenêtres et ouvertures sont dans la position indiquée lors de l'installation.

Ce que vous faites : gardez cette configuration. N'aérez pas de votre propre initiative : cela peut ralentir le séchage.

2

L'air circule-t-il librement autour de la machine ?

Ce que vous vérifiez : aucun rideau, meuble, carton ou linge ne bloque les grilles d'entrée et de sortie d'air.

Ce que vous faites : retirez seulement l'objet gênant. Laissez la machine exactement à sa place.

3

L'eau s'évacue-t-elle normalement ?

Ce que vous vérifiez : pas de fuite au sol, pas de tuyau plié ou écrasé, pas de voyant de bac plein ou d'alarme répétée.

Ce que vous faites : prenez une photo du tuyau et de l'afficheur, puis appelez le technicien. Ne démontez rien.

4

Voyez-vous un signe inhabituel ?

Ce que vous vérifiez : bruit nouveau, odeur de brûlé, câble abîmé, prise chaude, arrêt répété ou eau près du branchement.

Ce que vous faites : éloignez-vous si la zone est mouillée. Ne touchez ni la prise ni la machine et appelez immédiatement.

NE FAITES PAS CELA

- Couvrir l'appareil ou poser du linge dessus.
- Changer le mode ou la valeur affichée.
- Déplacer la machine, le câble ou le tuyau.
- La débrancher pour libérer la prise.

EN CAS DE DOUTE

Photographiez l'afficheur et l'installation, puis contactez le technicien. S'il y a de l'eau près d'une prise ou du câble, n'entrez pas dans la zone mouillée.